

Product details

0220009

REMA Select 2 OD rateltakel (OD is met overlastbeveiliging)

De REMA Select 2 OD rateltakel met seriematig ingebouwde overlastbeveiliging, behalve 250 kg*, voor het veilig werken tijdens het hijsen, trekken, spannen of sjoeren.

Kenmerken

- De innovatieve overlastbeveiliging zorgt voor een veiligere werking van de takel.
- Overlastbeveiliging systeem maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd omlaag te brengen.
- Overlastbeveiliging voorkomt gevaarlijk overbelasten van de takel en constructie.
- Lage hefboomkracht bij vollast door lagering.
- Uitgevoerd met een dubbel palsysteem.
- Lastdrukrem uitgevoerd met asbestvrije frictieschijven.
- Lastkettingwiel is vervaardigd uit precisie en slijtvast alloy staal.
- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- Draaibare boven- en onderhaak met robuuste veiligheidsklep.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte lastketting Grade 8 volgens EN 818-7.
- Hefboom met REMA rubberen anti-slipgreep.
- *= zonder overlastbeveiliging.

Standaard levering

- 1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 250 kg zonder overlastbeveiliging.

Optie

Elke andere hijshoogte is ook mogelijk.

Artikelnummer	0220009
EAN	8717365261763
Type	S2OD-6300KG
Veilige werklast(kg)	6.300
Handkracht max.(kg)	37.0
Lastketting DxT(mm)	10.0 x 28.0
Aantal parten	2
Bouwhoogte(mm)	640
Gewicht(kg)	34.0
A(mm)	212
B(mm)	124
C(mm)	230
D(mm)	418
E(mm)	43
F(mm)	53
H(mm)	640

Product details

0220009

REMA Select 2 OD rateltakel (OD is met overlastbeveiliging)



6.0 t

