

Product details

0120009

REMA Select 200 OD

De REMA Select 200 OD is uitgevoerd met een overlastbeveiliging vanaf 500 kg. Het is een robuust handtakel voor zwaar en intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en een lage bedieningskracht voorop staan.

Kenmerken

De nieuwe innovatieve overlastbeveiliging zorgt voor een nog veiliger werking van de takel.
Het overlastbeveiliging systeem maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd omlaag te brengen.
Uitgevoerd met een dubbel palsysteem.
Lastdrukrem uitgevoerd met astbestvrije frictieschijven.
Boven- en onderhaken zijn uitgevoerd met een robuuste klepset.
Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
Galvanisch verzinkte lastketting Grade 8 volgens EN 818-7.
Galvanisch verzinkte handketting.
*= zonder overlastbeveiliging.

Standaard levering

3 meter hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
2,5 meter bedieningshoogte.
Overlastbeveiliging vanaf 500 kg.

Optie

Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.
Kettingmagazijn tot 10 meter vanaf 500 kg t/m 2000 kg.
Kort samen te bouwen met 211/212 loopkat 0,5/1.0/2.0 T of zie S20P en S20G.

Artikelnummer	0120009
EAN	8717365261657
Type	S200OD-3000KG
Veilige werklust(kg)	3.000
Handkracht max.(kg)	34.3
Lastketting DxT(mm)	7,1 x 21,0
Aantal parten	2
Handketting DxT(mm)	5.0 x 23.7
Bouwhoogte(mm)	510
Gewicht(kg)	24.0
A(mm)	220
B(mm)	158
C(mm)	37
D(mm)	50
H(mm)	510

Product details

0120009

REMA Select 200 OD



3.0t - 5.0t

