

Product details

0803043

REMA LK 400/24 V zware elektrische kettingtakels

De REMA LK heeft de afgelopen decennia bewezen een betrouwbaar en veilig elektrisch kettingtakel te zijn onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

Kenmerken

- Zeer hoge hijscapaciteiten voor elektrische kettingtakels tot 12,5 ton.
- Gepatenteerde remsysteem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Slipkoppeling tegen overbelasting van de takel.
- Begrenzing hoogste en laagste haakstand d.m.v. eindschakelaars.
- Hoge inschakelduur gecombineerd met hoge hijsnelheden.
- Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen ophangschalm en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekontlasting.
- Hangdrukknopkast 24 V-stuurspanning.
- Voorzien van eindschakelaars hoogste en laagste haakstand.
- 1 m voedingskabel.
- Kettingmagazijn.
- 2-gats ohangplaat.
- Exclusief loopkat.

Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn.
- Afwijkende spanningen en frequenties.
- Radiografische besturing.
- Haakophanging.
- Elektrische loopkat.
- Capaciteiten boven 12,5 ton tot 25 ton op aanvraag.

Artikelnummer	0803043
EAN	8717365002021
Type	LK13/10000
Veilige werklast(kg)	10.000
Hijssnelheid(m/min)	2.8/0.7
Aantal parten	2
Lastketting DxT(mm)	16 x 45
FEM 9.511hijsmotor	1Am
Inschakelduur(ED%-sch/h)	60/40/180
Hijsmotor (kW)	6.0/1.3
Standaard kettingmagazijn hijshoogte(m)	5
(A) Groter kettingmagazijn hijshoogte(m)	8
Type loopkat	12500
Gewicht(kg)	260
A(mm)	567
B(mm)	183
C(mm)	434
D(mm)	500
E(mm)	66
F(mm)	140-310
G(mm)	916
G2(mm)	994
H(mm)	957
H2(mm)	1036
..	--

J(mm)	52
L(mm)	700
M(mm)	256
N(mm)	430

Product details

0803043

REMA LK 400/24 V zware elektrische kettingtakels

